

企业基本信息（清算信息）

2017-05-15 03:16 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2017-05-15
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	0.3.0		
描述 一、调用接口文件（ApplyClearInfoFormTest.php） 1、添加调用接口 <pre>/*\$data = array("data"=>array("type"=>"applyClearInfoForms", "attributes"=>array("name"=>"11122namenamename", "members"=>"11122membersmembers", "maxClearCount"=>122, "companyId"=>1, "uid"=>1, "userIdentification"=>1))); \$response = \$client->request('POST', 'applyClearInfoForms', ['haders'=>['Content-Type' => 'application/vnd.api+json'], 'json' => \$data]);*/</pre> 2、编辑调用接口 <pre>/*\$data = array("data"=>array("type"=>"applyClearInfoForms", "attributes"=>array("name"=>"27namenamename", "members"=>"27membersmembers", "maxClearCount"=>127))); \$response = \$client->request('PUT', 'applyClearInfoForms/27', ['haders'=>['Content-Type' => 'application/vnd.api+json'], 'json' => \$data]);*/</pre> 3、调用单条 <pre>\$response = \$client->request('GET', 'applyClearInfoForms/1',['haders'=>['Content-' => 'application/vnd.api+json']]);</pre> 4、调用多条 <pre>\$response = \$client->request('GET', 'applyClearInfoForms',['haders'=>['Content-' => 'application/vnd.api+json']]);</pre>			

历史记录

#1 - 2017-05-16 01:30 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2017-05-17 07:57 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 跟进中

#3 - 2017-05-18 10:37 - 匿名用户

- 状态 从 跟进中 变更为 已解决

#4 - 2017-05-23 03:34 - 匿名用户
- 状态从 已解决 变更为 已关闭